




## Gumená dlažba 500x500x25 mm (raster 15 mm, červená)

Typ výrobku DP-PR-2505R-15

### Základné informácie

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Veková kategória            | Nešpecifikované        |
| Minimálny priestor          | 0,5 m x 0,5 m          |
| Rozmer zariadenia d. š. v.: | 0,5 m x 0,5 m x 0,03 m |
| Výška voľného pádu:         | 0,9 m                  |
| Nosnosť:                    | Nešpecifikované        |
| Max. počet užívateľov:      | Nešpecifikované        |
| Dopadová plocha: EN 1177    | do výšky pádu 0,9 m    |
| Určenie:                    | exteriér               |
| Dostupnosť náhradných       | dodá výrobca           |
| Certifikát zhody s normou:  | ČSN EN 1177            |

### Materiál

Gumený granulát spájaný polyuretánom

### Povrchová úprava

### Popis

Protipádova gumená dlažba je určená ako dopadová plocha na detské ihriská, kde zabraňuje zraneniu detí pri prípadnom páde z herných prvkov, tlmí nárazy a ich povrch je protišmykový. Dlažba je vďaka použitému materiálu priepustná vodou avšak odolná proti agresívnym látkam a chemikáliám. Odoláva tiež poveternostným vplyvom a UV žiareniu (čo je zárukou vysokej farebnej stálosti). Tieto vlastnosti sú dlhodobo zachované v rozsahu teplôt -40 až +110 °C.

Základné farebné prevedenie protipádovej gumenej dlažby je čierne, červené a zelené. Dlažbu je možné uložiť na pripravené štrkové alebo pieskové podložie, ale i betónový alebo asfaltový povrch. Dlažbu je možné spájať lepením (hrúbka dlažby pod 30 mm). Všetky dlažby sú certifikované podľa normy ČSN EN 1177 u renomovanej akreditačnej spoločnosti TUV SÜD CZECH a majú platné európske hygienické atesty. Dlažbu je možné v prípade potreby pri montáži rezať na potrebné veľkosti.