



## Herná zostava klasik UNK3015KS - strieborná

Typ výrobku UNK-3015KS-20

### Základné informácie

Veková kategória	3 - 15 rokov
Minimálny priestor	12,5 m x 10,5 m
Rozmer zariadenia d. š. v.:	10,2 m x 6,2 m x 4,06 m
Výška voľného pádu:	2,0 m
Max. počet užívateľov:	23
Dopadová plocha: EN 1177	podľa normy EN 1177, 102 m <sup>2</sup>
Certifikát zhody s normou:	STN EN 1176-1+A1 STN EN 1176-2+AC STN EN 1176-3 STN EN 1176-11

### Materiál

Kovové časti - konštrukčná oceľ  
 Horolezecké úchyty - polyester  
 Plastové časti - HDPE  
 Šmýkačka a tobogán - sklolaminát  
 Tunel - polyetylen  
 Laná a siete - polypropylén s vnútorným oceľovým jadrom  
 Podesty - HPL

### Povrchová úprava

Duplexný nástrek práškovou vypaľovacou farbou  
 Žiarové zinkovanie

### Popis

Nosná konštrukcia je vyrobená z konštrukčnej pozinkovanej ocele a následne opatrená práškovou vypaľovacou farbou a všetky ďalšie kovové časti sú vyrobené z konštrukčnej čiernej ocele, ošetrenej pieskovaním, duplexným nástrekom práškovou vypaľovacou farbou. Tieto konštrukcie sú uložené do betónového lôžka.

Šmýkačka a tobogán sú vyrobené zo sklolaminátu. Čelá šmýkačiek a toboganu, nášlapy atď. sú vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE (vysokotlakový, celo zafarbený polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne nebezpečenstvo zranenia detí ostrými úlomkami). Šplhacia sieť, lanový most a lano sú vyrobené z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylénu s vnútorným oceľovým jadrom) a sú spojené plastovými alebo hliníkovými spojmi. Podesty sú vyrobené z HPL (vysokotlakový laminát, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti poškrabaniu a odolnosťou proti vode). Strechy sú vyrobené z HPL (Vysokotlakový laminát, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti UV žiareniu a odolnosťou proti vode). Sedadlo Normal hojdačky je hliníkové, obalené mäkkou a pohodlnou gumou. Reťaze sú nerezové, čím sa docíli veľmi výrazného predĺženia ich životnosti. Horolezecké úchyty sú vyrobené z kremičitého piesku a epoxidovej živice, čo zaručuje dlhú životnosť, stálofarebnosť aj šetrný povrch pre kožu na rukách. Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový.

### Vybavenie

3x vež, šmýkačka, tobogán, 3x strieška v "A" ihlanu, 6x bariéry, šikmý výlez, šikmý výlez s nášlapmi a bočnicami, lanový most medzi vežami, preliezací tunel medzi vežami, kolmá šplhacia sieť 2x2 m, kovové rahno, 2x sedadlo Normal.

