



Herná zostava klasik UNK2022KW - hnedá

Typ výrobku UNK-2022KW-15

Základné informácie

Veková kategória	3 - 15 rokov
Minimálny priestor	10,5 m x 8 m
Rozmer zariadenia d. š. v.:	5,85 m x 4,35 m x 3,56 m
Výška voľného pádu:	1,5 m
Max. počet užívateľov:	13
Dopadová plocha: EN 1177	podľa normy EN 1177, 77 m ²
Certifikát zhody s normou:	STN EN 1176-1+A1 STN EN 1176-2+AC STN EN 1176-3

Materiál

Kovové časti - konštrukčná oceľ
Horolezecké úchyty - polyester
Plastové časti - HDPE
Šmýkačka a strieška - sklolaminát
Tunel - polyetylen
Podesty - HPL
Strecha - HPL

Povrchová úprava

Duplexný nástrek práškovou vypaľovacou farbou
Žiarové zinkovanie

Popis

Nosná konštrukcia je vyrobená z konštrukčnej pozinkovanej ocele a následne opatrená práškovou vypaľovacou farbou a všetky ďalšie kovové časti sú vyrobené z konštrukčnej čiernej ocele, ošetrenej pieskovaním, duplexným nástrekom práškovou vypaľovacou farbou. Tieto konštrukcie sú uložené do betónového lôžka.

Šmýkačka je vyrobená zo sklolaminátu. Čelo šmýkačky, nášľapy atď. sú vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE (vysokotlakový, celozafarbený polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne nebezpečenstvo zranenia detí ostrými úlomkami). Podesty sú vyrobené z HPL (vysokotlakový laminát, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti poškrabaniu a odolnosťou proti vode). Strecha je vyrobená z HPL (Vysokotlakový laminát, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti UV žiareniu a odolnosťou proti vode). Horolezecké úchyty sú vyrobené z polyesteru, čo zaručuje dlhú životnosť, stálofarebnosť aj šetrný povrch pre kožu na rukách. Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový.

Vybavenie

2x vež, 4x šmýkačka, strieška vo tvare "A", šikmý výlez s nášľapmi a bočnicami, preliezací tunel medzi vežami, šikmá lezecká stena.

