



## Herná zostava klasik UNK2067KS - strieborná

Typ výrobku UNK-2067KS-20

### Základné informácie

Veková kategória	3 - 15 rokov
Minimálny priestor	8 m x 5,5 m
Rozmer zariadenia d. š. v.:	3,56 m x 1,73 m x 4,06 m
Výška voľného pádu:	2,0 m
Max. počet užívateľov:	11
Dopadová plocha: EN 1177	podľa normy EN 1177, 42,5 m <sup>2</sup>
Certifikát zhody s normou:	STN EN 1176-1+A1 STN EN 1176-3

### Materiál

Kovové časti - konštrukčná oceľ  
Horolezecké úchyty - polyester  
Plastové časti - HDPE  
Tobogán - sklolaminát  
Podesty - HPL  
Strechy - HPL

### Povrchová úprava

Duplexný nástrek práškovou vypaľovacou farbou  
Žiarové zinkovanie

### Popis

Nosná konštrukcia je vyrobená z konštrukčnej pozinkovanej ocele a následne opatrená práškovou vypaľovacou farbou a všetky ďalšie kovové časti sú vyrobené z konštrukčnej čiernej ocele, ošetrenej pieskovaním, duplexným nástrekom práškovou vypaľovacou farbou. Tieto konštrukcie sú uložené do betónového lôžka.

Tobogán je vyrobený zo sklolaminátu. Čelo tobogánu, nášľapy atď. sú vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE (vysokotlakový, celozafarbený polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne nebezpečenstvo zranenia detí ostrými úlomkami).

Podesty a kolmá lezecká stena sú vyrobené z HPL (vysokotlakový laminát, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti poškrabaniu a odolnosťou proti vode). Strecha je vyrobená z HPL (Vysokotlakový laminát, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti UV žiareniu a odolnosťou proti vode). Horolezecké úchyty sú vyrobené z polyesteru, čo zaručuje dlhú životnosť, stálofarebnosť aj šetrný povrch pre kožu na rukách. Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový.

### Vybavenie

2x vež, tobogán, šikmý výlez s nášľapmi a bočnicami, 2x bariéra, strieška v tvare "A", 2x kolmá lezecká stena, kolmý tyčový výlez.

