



## Chodník zručnosti - strieborná

Typ výrobku SDO-8015KS-10

### Základné informácie

Veková kategória	2 - 10 rokov
Minimálny priestor	6,72 m x 5,72 m
Rozmer zariadenia d. š. v.:	3,72 m x 2,72 m x 1 m
Výška voľného pádu:	1 m
Max. počet užívateľov:	10
Dopadová plocha: EN 1177	podľa normy EN 1177 - trávnik
Certifikát zhody s normou:	STN EN 1176-1+A1

### Materiál

Plastové časti - HDPE, polyamid  
 Kovové časti - konštrukčná oceľ  
 Laná a siete - polypropylén s vnútorným oceľovým jadrom  
 Podesty - HPL  
 Tunel - polyetylén

### Povrchová úprava

Duplexný nástrek práškovou vypaľovacou farbou  
 Žiarové zinkovanie

### Popis

Nosná konštrukcia je vyrobená z konštrukčnej pozinkovanej ocele a následne opatrená práškovou vypaľovacou farbou a všetky ďalšie kovové časti sú vyrobené z konštrukčnej čiernej ocele, ošetrenej pieskovaním, duplexným nástrekom práškovou vypaľovacou farbou. Tieto konštrukcie sú uložené do betónového lôžka.

Laná a siete sú vyrobené z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylénu s vnútorným oceľovým jadrom) a sú spojované plastovými spojkami. Podesty sú vyrobené z HPL (vysokotlakový laminát, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti poškrabaniu a odolnosťou proti vode). Preliezacie tunel je vyrobený z polyetylénu, ktorý je UV stabilný a vyznačuje sa vysokou farebnou stálosťou. Nášlapky sú vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE (vysokotlakový, celofarbený polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, pretože je neľavý a neohrozuje tak žiadne nebezpečné zranenie ostrými úlomkami). Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový.

### Vybavenie

Lanová lávka s plastovými nášlapmi, lanová lávka so sieťou, 4x podesta, 2x preliezacie tunel.