



Lezecká stena LS302K - celokovová (obojsstranná)

Typ výrobku LS-302K-25

Základné informácie

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Veková kategória | 3 - 15 rokov |
| Minimálny priestor | 6 m x 5 m |
| Rozmer zariadenia d. š. v.: | 2,67 m x 0,98 m x 2,42 m |
| Výška voľného pádu: | 2,5 m |
| Nosnosť: | 324 kg |
| Max. počet užívateľov: | 6 |
| Dopadová plocha: EN 1177 | podľa normy EN 1177, 30 |
| Určenie: | exteriér |
| Dostupnosť náhradných | oddá výrobca |
| Certifikát zhody s normou: | ČSN EN 1176 - 1 |

Materiál

Kovové časti - konštrukčná oceľ
 Stena - vodovzdorná preglejka
 Horolezecké úchyty - kremičitý piesok + epoxidová živica

Povrchová úprava

Duplexný nástrek práškovou vypaľovacou farbou
 Žiarové zinkovanie

Popis

Nosná konštrukcia lezeckej steny z konštrukčnej ocele (kovový profil 100 x 100 mm), ktorá je proti korózii ošetrená povrchovou úpravou zinkovaním, čím sa dociel veľmi výrazné predĺženie životnosti herného prvku a vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa odtieňu RAL. Tieto konštrukcie sú uložené do betónového lôžka. Všetky ďalšie kovové prvky sú upravované zinkovaním alebo vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa odtieňa RAL.

Lezecká stena je vyrobená z vodovzdornej preglejky určenej pre vonkajšie prostredie. Horolezecké úchyty sú vyrobené z kremičitého piesku a epoxidovej živice, čo zaručuje dlhú životnosť, stálofarebnosť aj šetrný povrch pre kožu na rukách. Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový.

