



Vláček VL200KW - hnedá

Typ výrobku VL-200KW-10-Q

Základné informácie

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Veková kategória | 0 - 10 rokov |
| Minimálny priestor | 8,6 m x 4,1 m |
| Rozmer zariadenia d. š. v.: | 5,62 m x 1,17 m x 1,59 m |
| Výška voľného pádu: | 1 m |
| Nosnosť: | 540 kg |
| Max. počet užívateľov: | 10 |
| Dopadová plocha: EN 1177 | podľa normy EN 1177 - |
| Určenie: | exteriér |
| Dostupnosť náhradných | odá výrobca |
| Certifikát zhody s normou: | ČSN EN 1176 - 1 |

Materiál

Drevené časti - vodovzdorná preglejka
 Kovové časti - konštrukčná oceľ
 Plastové časti - HDPE
 Tunel - sklolaminát

Povrchová úprava

Duplexný nástrek práškovou vypaľovacou farbou
 Žiarové zinkovanie

Popis

Nosná konštrukcia vláčika je vyrobená z konštrukčnej ocele (kovový profil 100 x 100 mm), ktorá je proti korózii ošetrená povrchovou úpravou zinkovaním, čím sa dociel veľmi výrazné predĺženie životnosti herného prvku a vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa odtieňu RAL. Tieto konštrukcie sú uložené do betónového lôžka. Všetky ďalšie kovové prvky sú upravované zinkovaním alebo vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa odtieňa RAL.

Všetky ďalšie časti hracieho prvku sú vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE (vysokotlakový celo zafarbený polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti poškrabaniu, odolnosťou proti UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne nebezpečenstvo zranenia detí ostrými úlomkami) alebo z vodovzdornej preglejky určenej pre vonkajšie prostredie. Preliezacie tunel je vyrobený ze sklolaminátu, ktorý je UV stabilný a vyznačuje sa vysokou farebnou stálosťou. Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový.

