



## UNIVERSAL 4U257KW-B - hnedá

Typ výrobku 4U-257KW-10-B

### Základné informácie

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Veková kategória            | 1 - 10 rokov            |
| Minimálny priestor          | 8,7 m x 7 m             |
| Rozmer zariadenia d. š. v.: | 5,7 m x 2,45 m x 2,41 m |
| Výška voľného pádu:         | 0.6 m                   |
| Nosnosť:                    | 480 kg                  |
| Max. počet užívateľov:      | 10                      |
| Dopadová plocha: EN 1177    | podľa normy EN 1177 -   |
| Určenie:                    | exteriér                |
| Dostupnosť náhradných       | odá výrobca             |
| Certifikát zhody s normou:  | ČSN EN 1176 - 1, 3      |

### Materiál

Plastové časti - HDPE  
Kovové časti - konštrukčná oceľ  
Šmykačka - sklolaminát  
Laná a siete - polypropylén s vnútorným oceľovým jadrom  
Podesty - HPL  
Priezor - plexisklo

### Povrchová úprava

Duplexný nástrek práškovou vypaľovacou farbou  
Žiarové zinkovanie

### Popis

Nosná konštrukcia vežové zostavy je vyrobená z konštrukčnej ocele, ktorá je proti korózii ošetrená povrchovou úpravou zinkovaním, čím sa dociel veľmi výrazné predĺženie životnosti herného prvku alebo duplexným nástrekom práškovou vypaľovacou farbou podľa RAL. Tieto konštrukcie sú uložené do betónového lôžka. Všetky ďalšie kovové prvky sú tiež upravované zinkovaním alebo duplexným nástrekom práškovou vypaľovacou farbou podľa RAL.

Šmykačka je vyrobená zo sklolaminátu. Čelá šmykačky, bariéry, atď. sú vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE (vysokotlakový, celoprobarvený polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavej a nehrozí tak žiadne nebezpečenstvo zranenia detí ostrými úlomky). Lanový most je vyrobený z materiálu HERKULES (16 mm laná z polypropylénu s vnútorným oceľovým jadrom) a sú spájané plastovými alebo hliníkovými spojmi. Podesty a šikmý výlez sú vyrobené z HPL (vysokotlakový laminát, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti poškrabaniu, odolnosťou proti UV žiareniu a odolnosťou proti vode). Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový.

### Vybavenie

2x vež, 2x šmykačka, strieška v tvare listu, šikmý výlez s nášľapy a madlami z HDPE, šikmý výlez s nášľapy z HDPE, priezor, šikmý lanový most medzi vežami, 2x bariéra.

